

Technische data/ Technical data/ Technische Daten

Samenstelling Composition Zusammensetzung	95 % Biovezel (PLA) + 5 % hennep vezel van de EU 95% Biofibres (PLA) + 5% Hemp from EU 95 % Biofaser (PLA) + 5 % Hanf aus der EU	
Kwaliteitskenmerken Quality characteristic Qualitätsmerkmal	Technische data Technical data Technische Daten	Testmethode Test method Prüfmethode
Gewicht Weight Gewicht	157 g/m ² Tolerance +10 %	EN ISO 9864
Dikte Thickness Dicke	0,9 mm Tolerance -0,3 mm	EN ISO 9863-1
Waterdoorlatendheid Water permeability Wasserdurchlässigkeit	125 L/m ² s Tolerance +/- 10 %	EN ISO 11058
UV stabiliteit UV stability UV stabil	Min. 7 jaar / years/ Jahre	Internal test
Biologisch afbreekbaar Biodegradable Bio Degradation	100%	
Trekweerstand lengte + breedte Tensile strength MD + CMD Höchstzugkraft Länge + Breite	4 kN/m Tolerance -0,5 kN/m	EN ISO 10319
Rek bij breuk lengte + breedte Elongation MD + CMD Höchstzugkraftdehnung Länge + Breite	>40% Tolerance -10%	EN ISO 10319
Geen ontvlambaarheid (gloeïende sigaret) No inflammability (Smoldering cigarette) ✓ Keine Entzündbarkeit (glühende Zigarette)		

De gegevens zijn gemiddelde waarden en indicatief.
The data are average values and indicative.
Die angegebenen Werte sind durchschnittliche Mittelwerte und indikativ.

Andere karakteristieken: De levensduur is sterk afhankelijk van de opslag voor de installatie. Biocovers dient in een droge omgeving en in de schaduw bewaard te worden. Aanbevolen tijd in opslag voor de installatie: max. 1 seizoen. Onder deze omstandigheden wordt een min. levensduur van 7 jaar na levering gegarandeerd. Pesticiden, herbiciden of andere land- of tuinbouwproducten kunnen een invloed hebben op de levensduur van de mat.

Other conditions: Life time is strongly dependent on storage conditions before installation. Before installation, product should be stored in dry conditions and out of direct sunlight. Re-commended shelf life before installation: max one season. Under these circumstances, a minimum life time of 7 years (after delivery) is expected. Pesticides, herbicides or other agricultural or horticultural products can have an influence on the life span of the mat.

Andere Bedingen: Lebensdauer ist stark abhängig von den Lagerbedingungen vor der Installation. Vor der Installation sollte das Produkt in einer trockenen Umgebung und ohne direkte Sonneneinstrahlung gelagert werden. Empfohlene Lagerdauer vor dem Einbau: max eine Saison. Unter diesen Umständen ist eine Mindestlebensdauer von 7 Jahren (nach Lieferung) zu erwarten. Pestizide, Herbizide oder andere landwirtschaftliche oder gartenbauliche Produkte können die Lebensdauer der Matte beeinflussen.