

Dupont™ Plantex® Pro Installatiehandleiding

Stap 1: Voorbereiding

Bereid de ondergrond voor en hark indien nodig. Zorg dat de ondergrond vrij is van puin, scherpe stenen en onkruid voordat Plantex® Pro neergelegd wordt om beschadiging aan het doek te voorkomen.

Stap 2: Uitrollen

Rol Plantex® Pro uit. Mochten er meerdere rollen naast elkaar neergelegd worden: zorg voor een overlap van minimaal 10 cm.

Stap 3: Vastzetten

Gebruik minstens 2 pins per strekkende meter. Op grote onbeplante oppervlaktes moet Plantex® Pro worden belast met stenen of nieuwe planten om ervoor te zorgen dat er geen beweging optreedt.

Stap 4: Knippen

Maak met een scherpe schaar of een mes een snede in "X-vorm" boven een bestaande plant of op de plek waar de nieuwe plant moet komen.

Stap 5: Planten

Breng Plantex® Pro voorzichtig aan boven bestaande planten of plant er nieuwe planten doorheen.

Stap 6: Bedekken

Plantex® Pro moet afgedekt worden met een laag mulch van minimaal 5 cm, bijvoorbeeld schors, stro, grind, decoratieve steenslag etc. De bovenste laag moet dik genoeg zijn om het doek volledig te bedekken, zodat er geen zonlicht bij kan komen. Aan de andere kant mag het ook niet te dik zijn, zodat de mulch op zonnige dagen kan drogen. Dit vertraagt de afbraak van de mulch.

N.B. Plantex® Pro functioneert als een bodemverdeler en voorkomt dat de afdekking zich met de grond vermengt. Dit betekent dat er met Plantex® minder afdekking nodig is dan met alleen mulch. Plantex® Pro is sterk, zeer licht en veelzijdig, maar onvoldoende mulchafdekking kan leiden tot zeer agressieve onkruidgroei.

Plantex® Pro heeft afgedekt een garantie van 25 jaar. Onze garantie* is niet geldig als er sprake is geweest van passage van of contact met machines en/of apparatuur, hiervoor zijn onze producten niet geschikt en dit leidt tot een mogelijke aantasting.

*Bekijk voor meer informatie onze garantievoorwaarden.

