



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
			WORTELWERING Verticaal wortelweringscherm. Ondoordringbaar voor agressieve wortels en wortelstokken zoals o.a. bamboe en riet, hoogwaardige bescherming tegen wortels in stedelijke locaties (wegen, voetpaden, trottoirs, drainage, riolering en kabelsystemen). Aanbrengen wortelscherm. Betreft het leveren en aanbrengen van wortelweringscherm. Type: RootBarrier® HDPE 1 mm op rol Wortelweringsscherm aanbrengen, HDPE 1 mm: Hoogte 100 cm Dikte 1 mm, materiaal 100% gerecycled High Density Polyethylene, recyclebaar, UV-bestendig. De UV stabiliteit van HDPE is minimaal 5 jaar in het gematigde klimaatgebied van Centraal-Europa. Voldoet aan de eisen van de FLL, DVGW GW125 en FGSV. Verwerking: • Volgens instructies van de leverancier installeren, m.b.v. RootBarrier® Connector of Aluminium verbindingssklemmen. • Verticaal langs de beplanting in een sleuf van 10-20 cm breed, diepte sleuf i.o.m. aan te brengen rol. • Bovenzijde 2 cm boven maaiveld aanbrengen, bij bamboe 5 cm en aanvullen met vrijgekomen grond. Leverancier: KING RootBarrier, Nobelweg 1, 3899 BN Zeewolde, tel.: +31 (0) 320 215 805, sales@kingnonwovenproducts.nl www.kingnonwovenproducts.com			