

Leistungsverzeichnis

Projekt:

LV:

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.1	RootBarrier® Amphibienschutzzaun HDPE 2 mm- Amphibienschutz Vertikaler Amphibienschutzzaun / Kleintierschutzzaun zum Schutz von Amphibien / Kleintieren / Kleinwild in der Nähe von Straßen. Einbau Amphibienschutz: Betrifft das Liefern und Einbauen des Amphibienschutzes. Typ: HDPE 2 mm auf Rolle Amphibienschutzzaun einbauen, HDPE 2 mm: Höhe: 30 cm Dicke: 2 mm 100% High Density Polyethylene (HDPE). UV- Stabil, recyclebar, resistent gegen Bakterien und die meisten Chemikalien. Sehr nachhaltig und wiederverwendbar. Erfüllt die Anforderungen der FLL, DVGW, GW125 und FGSV. Gewicht: 1967 g/m² (DIN EN ISO 9864) Dicke bei 2 kPa: 2,05 mm (DIN EN ISO 9863-1) Stempeldurchdruckkraft: 4172 N (DIN EN ISO 12236) Höchstzugkraft Länge: 37,9 kN/m (DIN EN ISO 10319) Höchstzugkraft Breite: 38,5 kN/m (DIN EN ISO 10319) Höchstzugkraftdehnung Länge: 18,5 % (DIN EN ISO 10319) Höchstzugkraftdehnung Breite: 17,7 % (DIN EN ISO 10319) Die UV-Stabilität von HDPE ist mindestens 5 Jahre bei gemäßigter Klimazone von Zentral Europa. Einbau: • lt. Handbuch vom Lieferanten mit RootBarrier® Connectoren oder Aluminium Klemmschienen einbauen Kann evtl. in Kombination mit einem Gitter eingebaut werden. Falls gewünscht, teilweise in den Boden eingraben. Produkt: RootBarrier® Amphibienschutzzaun HDPE 2 mm Hersteller/Lieferant: RootBarrier B.V. Nobelweg 1 NL-3899 BN Zeewolde Tel.: +31 (0) 320 215 805 Sales@kingnonwovenproducts.nl www.kingnonwovenproducts.com				
				0,00 m	