

Leistungsverzeichnis

Projekt:

LV:

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

1.1.1 RootBarrier® Amphibienschutzzaun HDPE 1 mm- Amphibienschutz

Vertikaler Amphibienschutzzaun / Kleintierschutzzaun zum Schutz von Amphibien / Kleintieren / Kleinwild in der Nähe von Straßen.

Einbau Amphibienschutz:
Betrifft das Liefern und Einbauen des Amphibienschutzes.

Typ: HDPE 1 mm auf Rolle

Amphibienschutzzaun einbauen, HDPE 1 mm:

Höhe: 70 cm

Dicke: 1 mm

100% High Density Polyethylene (HDPE). UV- Stabil, recyclebar, resistant gegen Bakterien und die meisten Chemikalien. Sehr nachhaltig und wiederverwendbar.

Erfüllt die Anforderungen der FLL, DVGW, GW125 und FGSV.

Gewicht: 1072 g/m² (DIN EN ISO 9864)

Dicke bei 2 kPa: 1,15 mm (DIN EN ISO 9863-1)

Stempeldurchdrückkraft: 2403 N (DIN EN ISO 12236)

Höchstzugkraft Länge: 21,3 kN/m (DIN EN ISO 10319)

Höchstzugkraft Breite: 21,3 kN/m (DIN EN ISO 10319)

Höchstzugkraftdehnung Länge: 18,0 % (DIN EN ISO 10319)

Höchstzugkraftdehnung Breite: 17,1 % (DIN EN ISO 10319)

Die UV-Stabilität von HDPE ist mindestens 5 Jahre bei gemäßigter Klimazone von Zentral Europa.

Einbau:

- lt. Handbuch vom Lieferanten mit RootBarrier® Connectoren oder Aluminium Klemmschienen einbauen

Kann evtl. in Kombination mit einem Gitter eingebaut werden.

Falls gewünscht, teilweise in den Boden eingraben.

Produkt: RootBarrier® Amphibienschutzzaun HDPE 1 mm

Hersteller/Lieferant: KING RootBarrier

Nobelweg 1

NL-3899 BN Zeewolde

Tel.: +31 (0) 320 215 805

Sales@kingnonwovenproducts.nl

www.kingnonwovenproducts.com

0,00 m