

Leistungsverzeichnis

Projekt:

LV:

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.1	RootBarrier® 420 UV – Wurzelsperre Rollenware, Höhe: 140 cm Vertikale Wurzelsperre. Schützt Wege, Fußwege, Pflasterflächen, Drainage, Rohrleitungen und unterirdischen Leitungs- und Kabelsysteme gegen Beschädigung durch aggressive Wurzeln. Einbauen Wurzelsperre. Betrifft das Liefern und Einbauen der Wurzelsperre. Typ: RootBarrier® 420 UV auf Rolle Wurzelsperre RootBarrier® 420 UV einbauen: Höhe 140 cm Beschichtetes 100% Polypropylen Nonwoven Geotextil, 420 g/m² aus thermisch verfestigten Fasern mit einer darauf beidseitig angebrachten glatten Beschichtung, 2 x 50 g/m² 100% Wasserdicht, recyclebar, resistent gegen Bakterien und die meisten Chemikalien. Erfüllt die Anforderungen der FLL, DVGW, GW125 und FGSV. Dicke bei 2 kPa: 0,75 mm (DIN EN-ISO 9863-1) Stempeldurchdruckkraft: 4245 N (DIN EN-ISO 12236) Höchstzugkraft Länge: 28,0 kN/m (DIN EN-ISO 10319) Höchstzugkraft Breite: 31,5 kN/m (DIN EN-ISO 10319) Höchstzugkraftdehnung Länge: 54,6 % (DIN EN-ISO 10319) Höchstzugkraftdehnung Breite: 50,7 % (DIN EN-ISO 10319) 25 Jahre Garantie gegen Durchwurzelung gemäß Garantieerklärung. Einbau: • Vertikal entlang der anzubringenden Bepflanzung oder Verhärtung oder in Halbmondform horizontal über unterirdische Leitungen. Handbuch vom Lieferanten. • In einen Schlitz von 10-20 cm Breite; die Schlitztiefe entspricht der Breite, der anzubringenden Wurzelsperre. • Wurzelsperre mit dreifacher Verbindung mit RootBarrier® Butylklebeband oder RootBarrier® Click Connection lt. Handbuch vom Lieferanten installieren • Oberkante 2 cm über Boden (5 cm bei Bambus) • Mit frei gewordenem Grund anfüllen und verdichten Produkt: RootBarrier® 420 UV Hersteller/Lieferant: KING RootBarrier Nobelweg 1 NL-3899 BN Zeewolde Tel.: +31 (0) 320 215 805 sales@kingnonwovenproducts.nl www.kingnonwovenproducts.com				
		0,00 m			

