

Leistungsverzeichnis

Projekt:

LV:

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

1.1.1 RootBarrier® Amphibienschutzzaun HDPE 2 mm- Amphibienschutz

Vertikaler Amphibienschutzzaun / Kleintierschutzzaun zum Schutz von Amphibien / Kleintieren / Kleinwild in der Nähe von Straßen.

Einbau Amphibienschutz:
Betrifft das Liefern und Einbauen des Amphibienschutzes.

Typ: HDPE 2 mm auf Rolle

Amphibienschutzzaun einbauen, HDPE 2 mm:

Höhe: 70 cm

Dicke: 2 mm

100% High Density Polyethylene (HDPE). UV- Stabil, recyclebar, resistent gegen Bakterien und die meisten Chemikalien. Sehr nachhaltig und wiederverwendbar.

Erfüllt die Anforderungen der FLL, DVGW, GW125 und FGSV.

Gewicht: 1967 g/m² (DIN EN ISO 9864)

Dicke bei 2 kPa: 2,05 mm (DIN EN ISO 9863-1)

Stempeldurchdruckkraft: 4172 N (DIN EN ISO 12236)

Höchstzugkraft Länge: 37,9 kN/m (DIN EN ISO 10319)

Höchstzugkraft Breite: 38,5 kN/m (DIN EN ISO 10319)

Höchstzugkraftdehnung Länge: 18,5 % (DIN EN ISO 10319)

Höchstzugkraftdehnung Breite: 17,7 % (DIN EN ISO 10319)

Die UV-Stabilität von HDPE ist mindestens 5 Jahre bei gemäßiger Klimazone von Zentral Europa.

Einbau:

- lt. Handbuch vom Lieferanten mit RootBarrier® Connectoren oder Aluminium Klemmschienen einbauen

Kann evtl. in Kombination mit einem Gitter eingebaut werden.
Falls gewünscht, teilweise in den Boden eingraben.

Produkt: RootBarrier® Amphibienschutzzaun HDPE 2 mm

Hersteller/Lieferant: RootBarrier B.V.

Nobelweg 1

NL-3899 BN Zeewolde

Tel.: +31 (0) 320 215 805

Sales@kingnonwovenproducts.nl

www.kingnonwovenproducts.com

0,00 m