



Installatie RootBarrier® met wortelweringsfrees Feind.

Wortelwering met 25 jaar garantie

Om wortelopdruk te voorkomen is wortelbeheersing essentieel. Wanneer een scherm meer dan 2 meter van de boomwortel geplaatst moet worden, wordt wortelwering geadviseerd.

Een wortelweringsscherm is lineair toepasbaar en het inzetten zorgt ervoor dat de boomwortel op een barrière stuit. Een groot verschil met wortelgeleiding is dat wortelwering gemaakt is van glad materiaal en dus geen verticale ribben bevat. Het gladde materiaal zorgt ervoor dat de wortels geen grip krijgen en worden gedwongen terug te groeien.

Door de hoogwaardige kwaliteit van onze wortelwering producten wordt bij aanschaf een garantie van 25 jaar gegeven op de wortelwerende werking, de levensduur is echter wel meer dan 50 jaar! Daarnaast kunnen de producten na het einde van de levensduur volledig gerecycled worden.

Machinale inbouw, snel en vakkundig

Bij de inzet van wortelwering kan er gebruik gemaakt worden van de WSF800: een wortelweringsfreesmachine voor het machinaal inbouwen van onze wortelweringsschermen.

De WSF800 freest naast de rijbaan een gleuf van ca. 5 cm breed en maximaal 80 cm diep. Dit is de plek waar het wortelweringsscherm machinaal geplaatst wordt. Zodra het scherm is geplaatst, wordt de ontstane gleuf gevuld met de eerder uitgefreesde aarde. Vervolgens wordt het gehele werkgebied aangestampt door middel van trilling om vervolgens te worden aangeveegd.

Product:
RootBarrier®

Installatie:
Feind GaLaBau GmbH

Tijdens installatie



Tijdens installatie

Product:
RootBarrier®

Installatie:
Feind GaLaBau GmbH