



TOEPASSINGEN



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			WORTELWERING			
			Verticaal wortelweringscherm. Ondoordringbaar voor			
			agressieve wortels en wortelstokken zoals o.a. bamboe en			
			riet, hoogwaardige bescherming tegen wortels in stedelijke			
			locaties (wegen, voetpaden, trottoirs, drainage, riolering en			
			kabelsystemen).			
						
			Aanbrengen wortelscherm.			
			Betreft het leveren en aanbrengen van wortelweringscherm.			
						
			Type: RootBarrier® HDPE 1 mm op rol			
			Wortelweringsscherm aanbrengen, HDPE 1 mm:			
			Hoogte 70 cm			
			Dikte 1 mm, materiaal 100% gerecycled High Density			
			Polyethylene, recyclebaar, UV-bestendig.			
			De UV stabiliteit van HDPE is minimaal 5 jaar in het			
			gematigde klimaatgebied van Centraal-Europa.			
			Voldoet aan de eisen van de FLL, DVGW GW125 en FGSV.			
						
			Verwerking:			
			• Volgens instructies van de leverancier installeren,			
			m.b.v. RootBarrier® Connector of Aluminium			
			verbindingsklemmen.			
			• Verticaal langs de beplanting in een sleuf van 10-20 cm			
			breed, diepte sleuf i.o.m. aan te brengen rol.			
			• Bovenzijde 2 cm boven maaiveld aanbrengen, bij			
			bamboe 5 cm en aanvullen met vrijgekomen grond.			
						
			Leverancier: KING RootBarrier, Nobelweg 1,			
			3899 BN Zeewolde, tel.: +31 (0) 320 215 805,			
			sales@kingnonwovenproducts.nl			
			www.kingnonwovenproducts.com			
						