



Installation von RootBarrier™ mit der Wurzelbarrierefräse von Feind.

Wortelwering met 25 jaar garantie

Um Wurzeldruck zu vermeiden, ist Wurzelkontrolle essentiell. Wenn ein Schirm mehr als 2 Meter von der Baumwurzel entfernt aufgestellt werden muss, wird eine Wurzelsperre empfohlen.

Ein Wurzelschutz ist linear in der Anwendung und sorgt dafür, dass die Baumwurzel auf eine Barriere trifft. Ein wesentlicher Unterschied zu Wurzelsperren besteht darin, dass Wurzelsperren aus glattem Material bestehen und daher keine vertikalen Rippen aufweisen. Das glatte Material sorgt dafür, dass die Wurzeln keinen Halt finden und zum Nachwachsen gezwungen werden.

Aufgrund der hohen Qualität unserer Wurzelsperrenprodukte wird beim Kauf eine 25-Jahres-Garantie auf die Leistung der Wurzelsperre gewährt, wobei die Lebensdauer mehr als 50 Jahre beträgt! Darüber hinaus können die Produkte nach Ablauf ihrer Lebensdauer vollständig recycelt werden.

Mechanische Installation, schnell und kompetent

Beim Einsatz von Wurzelschutz können wir die WSF800 einsetzen: eine Wurzelschutzfräse für den maschinellen Einbau unserer Wurzelschutz.

Neben der Fahrbahn fräst die WSF800 eine etwa 5 cm breite und bis zu 80 cm tiefe Rille. An dieser Stelle wird der Wurzelschutz maschinell eingebaut. Nach dem Einbau des Schutzgitters wird der entstandene Schlitz mit dem zuvor gefrästen Boden aufgefüllt. Anschließend wird der gesamte Arbeitsbereich durch Rütteln verdichtet, bevor er zusammengefügt wird.

Produkt:

RootBarrier™ 325 / 360

Installation:

Feind Galabau GmbH



Beim Einbau



Beim Einbau

Produkt:
RootBarrier™ 325 / 360

Installation:
Feind GaLaBau GmbH